


CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	ANGLE BEAM	CANDELA CD	DURÉE DE VIE AC LIFE
130145	H 41960 SP	6	10	10°	2 000	2 000
130146	H 41900 SP	12	20	8°	5 000	2 000
130361	H 41920 SP	12	35	10°	7 000	2 000
130363	H 41920 FL	12	35	15°	3 500	2 000
130147	H 41930 SP*	24	20	10°	4 500	2 000

* Fusible rapide de 2A à prévoir au secondaire du transformateur.
A utiliser dans un luminaire fermé.

* 2A rapid fuse is needed for transformer.
To be used only in fixture with protection glass



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE ANSI	VOLTS	WATTS	ANGLE BEAM	CANDELA CD	DURÉE DE VIE AC LIFE
BLUE LINE							
130669	H 68063	FTD	6	5	30°		1 000
130677	H 68061		12	5	30°		2 000
130384	H 68064	FTA	12	12	7°	6 400	2 000
130388	H 68052	FTB	12	20	10°	5 500	2 000
130386	H 68051	FTC	12	20	17°	1 760	2 000
130390	H 68062	FTD	12	20	30°	600	2 000
130392	H 68065	FTE	12	35	10°	9 000	2 000
130394	H 68066	FTF	12	35	20°	3 000	2 000
131458	H 68067	FTH	12	35	30°	1 300	2 000
131277	H 68068		12	50	10°	11 000	500
131278	H 68069		12	50	20°	2 600	500
130397	H 68071		12	50	30°	1 200	500

BRILLANCE

130385	H 68062 C	FTD	12	20	30°		
130398	H 68067 C	FTH	12	35	30°		
131457	H 68066 C	FTF	12	35	20°		

