



B2/21**GU5,3 MIROIR ALU OUVERT - MR 16 - Ø 50 x 44 mm***Open aluminium coated mirror*

Pas de lumière diffuse et faible rayonnement thermique à l'arrière

No light diffusion and weak heat dissipation through backside

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE ANSI	VOLTS	WATTS	ANGLE BEAM
BLUE LINE					
130717	H 60201 ALU	FNW	12	35	38°
132338	H 63202 ALU	BAB	12	20	36°
130651	H 63218 ALU	EXN	12	50	38°
132339	H 63221 ALU	FNV	12	50	60°

**B2/22****GU5,3 MIROIR DICHROIQUE FERME - LONGUE DUREE - MR 16 - Ø 50 x 44 mm***Dichroic mirror - closed long life*

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE ANSI	VOLTS	WATTS	ANGLE BEAM	CANDELA CD	DURÉE DE VIE AC LIFE
GAMME PRO / Professional Range							
133024	H 43202 F	BAB	12	20	36°	750	5 000
133025	H 43201 F	FMW	12	35	36°	1 350	5 000
133013	H 43214 F	EXT	12	50	12°	10 000	5 000
133026	H 43216 F	EXZ	12	50	24°	4 000	5 000
133027	H 43218 F	EXN	12	50	36°	2 000	5 000
133012	H 43221 F	FNV	12	50	60°	1 050	5 000



FABRICATION EUROPEENNE / European manufacturing							
133017	H 10216 F	EXZ	12	50	24°	2 700	10 000
133018	H 10218 F	EXN	12	50	36°	1 500	10 000

