


B4/9**R7S/FC2 - IODURE METALLIQUE - APPLICATIONS SPECIALES (AQUARIUM, ECLAIRAGE ALIMENTAIRE) / Metal halide - Special applications (aquarium, food lighting)**

6 500°K : éclairage pour poissonnerie et aquarium d'eau de mer
 10 000°K : pour aquarium d'eau de mer, pousse du corail et éclairage piscine
 50 000°K : pour grands bassins d'eau de mer. Lumière la plus proche du bleu visible
 Position de fonctionnement horizontale +/- 45°

*6 500°K : for fish-shop and salty water aquarium
 10 000°K : for salty water aquarium and swimming-pool
 Stimulates growth of water corals
 50 000°K : for large salty water pools. Color rendering very closed to visible blue
 Horizontal burning position +/- 45°
 For fixtures with glass protection*

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	DIMENSIONS D x L (mm)	CULOT BASE	TEMP. COUL. ° KELVIN	FLUX LUMENS
6 500 °K						 D3/30 D3/32 D3/36 D3/37
008468	LD 2116 PH	150	23 x 132	R7S	5 200	11 000
008385	LD 2108	150	23 x 132	R7S	6 500	11 000
10 000 °K						
008395	LD 2111	70	20 x 114	R7S	10 000	-
008386	LD 2109	150	23 x 132	R7S	10 000	-
008398	LD 2126	250	25 x 163	FC2	10 000	-
50 000 °K						
007417	LD 2208	150	23 x 132	R7S	50 000	6 000