



Pour luminaire ouvert (sauf CDMTT/CMH-TD pour luminaires fermés)

Amorceur externe

Position de fonctionnement universelle

Recommandé pour éclairage alimentaire, aquariums

*For open fixture (except CDMTT/CMH-TD to be use with glass protection)*

*External ignitor*

*Universal burning position*

*Recommended for food lighting, aquariums*

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	DIMENSIONS D x L (MM)	IRC	TEMP. COUL. ° KELVIN	FLUX LUMENS	TENSION AMORÇAGE STARTING V. (KVS)	BALLAST	EQUIVALENCE
008436	<b>LD 2235</b>	70	32 x 156	83	3 000	6 300	1,8-2,5	I/S/E	CDMTT/CMH-TT
008437	<b>LD 2236</b>	70	32 x 154	90	4 200	5 000	-	IS/E	CMH-TT
008438	<b>LD 2237</b>	70	35 x 140	96	4 500	5 000	1 A	I/SE	MT 70 SW*
008353	<b>LD 2158</b>	70	35 x 140	92	6 500	5 000	1 A	I/S/E	MT 70 D*
008439	<b>LD 2238</b>	150	40 x 155	96	3 000	9 500	1,9 A	IS/E	MT 150 SLW*
008440	<b>LD 2239</b>	150	40 x 155	96	3 500	10 000	1,9 A	ISE	MT 150 SDW*
008387	<b>LD 2138</b>	150	40 x 155	96	6 500	11 000	1,9 A	ISE	MT 150 D*

Verre dépoli : sur demande.

\* Attention : cette lampe émettant des UV nocifs, ne pas la faire fonctionner si l'enveloppe de protection principale a été cassée ou détériorée

*Frosted glass : upon request.*

\* *This lamp can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if the outer envelope of the lamp is broken or punctured*