



Amorceur externe

Pour éclairage public ou résidentiel intérieur et extérieur  
Toute position de fonctionnement

External ignitor

For public street lighting, and indoor/outdoor residential areas  
Universal burning position

D3/15 D3/38 D3/36

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	DIMENSIONS D x L (MM)	CULOT BASE	TEMP. COUL. ° KELVIN	FLUX LUMENS	TENSION D'AMORÇAGE STARTING V. (KVS)	COMPENSATION à 50 Hz uF	EQUIVALENCE
<b>LAMPES DE MARQUE / Branded lamps</b>									
008531	<b>LD 2650</b>	50	37 x 156	E27	2 000	3 400	1,8-2,3	10	LU
008532	<b>LD 2050</b>	70	37 x 156	E27	2 000	5 900	1,8-2,3	12	NAV-T LU/SON-TPRO
008542	<b>LD 2053</b>	100	46 x 211	E40	2 000	10 000	4-5	12	NAV-T-SUPER LU-HO SON-T PIA PLUS
008544	<b>LD 2055</b>	150	46 x 211	E40	2 000	14 500	3-4,5	20	NAV-T LU/SON-TPRO
008546	<b>LD 2056</b>	250	46 x 257	E40	2 000	27 000	3-4,5	32	NAV-T LU/SON-T PRO
008548	<b>LD 2057</b>	400	46 x 285	E40	2 000	48 000	3-4,5	45	NAV-T LU/SON-T PRO
008549	<b>LD 2058</b>	1 000	65 x 390	E40	2 000	130 000	3,5-5	100	NAV-T LU/SON-T PRO
<b>BRULEUR CERAMIQUE OU XENON - LONGUE DUREE / Ceramic or Xenon burner - Long life</b>									
008605	<b>LD 2064</b>	70	37 x 156	E27	2 000	6 500	1,8-2,3	12	SON-T FIAT NAV-T-SUPER/4Y
008602	<b>LD 2065</b>	150	46 x 211	E40	2 000	17 000	3-4,5	20	SON-T FIAT NAV-T-SUPER/4Y
008603	<b>LD 2066</b>	250	46 x 257	E40	2 000	33 000	3-4,5	32	SON-T FIAT NAV-T-SUPER/4Y
008566	<b>LD 2061</b>	400	46 x 285	E40	2 000	55 000	3-4,5	45	SON-T FIAT NAV-T-SUPER/4Y
008604	<b>LD 2067</b>	600	46 x 283	E40	2 000	90 000	4-5	65	SON-T FIAT NAV-T-SUPER/4Y
<b>EYE/IWASAKI - SODIUM BLANC / White sodium - IRC 83</b>									
008543	<b>LD 2750</b>	50	30 x 110	E27	2 500	2 500			NHT-SDX/E27
008601	<b>LD 2749</b>	70	35 x 140	E27	2 500	3 500			NHT-SDX/E27
008562	<b>LD 2751 (1)</b>	100	35 x 140	E27	2 500	5 000			NHT-SDX/E27
008573	<b>LD 2755 (1)</b>	150	40 x 155	E27	2 500	7 800			NHT-SDX/E27
008589	<b>LD 2757 (1)</b>	150	48 x 211	E40	2 500	7 800			NHT-SDX/E40
008568	<b>LD 2766 (2)</b>	150	48 x 211	E40	2 500	7 800			NHT-SDX/PN-E40
008590	<b>LD 2758 (1)</b>	250	48 x 211	E40	2 500	13 500			NHT-SDX/E40
008592	<b>LD 2767 (2)</b>	250	48 x 257	E40	2 500	13 500			NHT-SDX/PN-E40
008591	<b>LD 2759 (1)</b>	400	48 x 227	E40	2 500	24 000			NHT-SDX/E40
008593	<b>LD 2768 (2)</b>	400	48 x 287	E40	2 500	24 000			NHT-SDX/PN-E40
<b>SPECIAL HORTICULTURE / For plants</b>									
008540	<b>LD 2059</b>	400	48 x 292	E40	2 050	58 000	3-4,5	45	AGRO/GROUX
008541	<b>LD 2060</b>	600	48 x 292	E40	2 050	85 000	4-5	65	AGRO/GROUX

Sans mercure : sur demande.

(1) Fonctionnement uniquement sur ballast électronique EYE Iwasaki (nous consulter).

(2) Fonctionnement sur Ballast traditionnel et sur Ballast électronique EYE Iwasaki.

Mercury free : upon request.

(1) This lamp requires EYE Iwasaki special electronic Ballast (please consult us).

(2) This lamp requires EYE Iwasaki special electronic Ballast or conventional ballast.