


B5/4

**PAR 20 - E27 LAMPES A DECHARGE\* - IODURES MÉTALLIQUES - Ø 65 MM***Metal halide - Ceramic burner - Discharge lamp*

Excellente stabilité de la température de couleur sur toute la durée de vie de la lampe grâce au nouveau **brûleur céramique** (9 000 heures).

Pour éclairage d'accentuation dans les halls d'accueil et les éclairages de magasin IRC > à 80 - Lumière blanche dense 3 000 ° Kelvin

*Excellent stability of color rendering during all life - 9 000 hours. Intensive white light - Recommended for entrance hall, and shop lighting. IRC > 80 - 3 000 ° K.*

D3/36 D3/37

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	CANDELA CD	DURÉE DE VIE AC LIFE	ANGLE BEAM	EQUIVALENCE
131356	<b>H 06535 SP*</b>	35	23 000	8 000	10°	CDMR / CMH
131357	<b>H 06535 FL*</b>	35	5 000	8 000	30°	CDMR / CMH

\* Fonctionnement sur appareillage spécifique pour amorçage.

\* Operate with separate ballast.

B5/5

**PAR 25 - E27 HALOGÈNE Ø 81 MM***Halogen PAR lamp*

60 % d'intensité lumineuse en + par rapport à un R80 standard !

2 900 ° Kelvin - 2 000 heures / hours.

*60 % brightness more compared with R80 incandescent lamp !*

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CANDELA CD	DURÉE DE VIE AC LIFE	ANGLE BEAM
006879	<b>H 08050 NS</b>	230	50	4 000	2 500	10°
131292	<b>H 08050 NF</b>	230	50	1 100	2 500	25°
006880	<b>H 08075 NS</b>	230	75	5 500	3 000	10°
006874	<b>H 08075 NF</b>	230	75	1 300	3 000	25°