


B5/4

PAR 20 - E27 LAMPES A DECHARGE* - IODURES MÉTALLIQUES - Ø 65 MM

Metal halide - Ceramic burner - Discharge lamp



Excellente stabilité de la température de couleur sur toute la durée de vie de la lampe grâce au nouveau **brûleur céramique** (9 000 heures).

Pour éclairage d'accentuation dans les halls d'accueil et les éclairages de magasin IRC > à 80 - Lumière blanche dense 3 000 ° Kelvin

Excellent stability of color rendering during all life - 9 000 hours. Intensive white light - Recommended for entrance hall, and shop lighting. IRC > 80 - 3 000 ° K.

D3/36

D3/37

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	CANDELA CD	DURÉE DE VIE AC LIFE	ANGLE BEAM	EQUIVALENCE
131356	H 06535 SP*	35	23 000	8 000	10°	CDMR / CMH
131357	H 06535 FL*	35	5 000	8 000	30°	CDMR / CMH

* Fonctionnement sur appareillage spécifique pour amorçage.

* Operate with separate ballast.

B5/5

PAR 25 - E27 HALOGÈNE Ø 81 MM

Halogen PAR lamp



60 % d'intensité lumineuse en + par rapport à un R80 standard !

2 900 ° Kelvin - 2 000 heures / hours.

60 % brightness more compared with R80 incandescent lamp !

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CANDELA CD	DURÉE DE VIE AC LIFE	ANGLE BEAM
006879	H 08050 NS	230	50	4 000	2 500	10°
131292	H 08050 NF	230	50	1 100	2 500	25°
006880	H 08075 NS	230	75	5 500	3 000	10°
006874	H 08075 NF	230	75	1 300	3 000	25°