


C1/40

GX9,5 A MIROIR POUR ECLAIRAGES SCENIQUE STUDIO/THEATRE - 3 200°K

With mirror for studio and stage lighting



GX9,5 = 2 pins même ϕ - entraxe 9,5 mm

Version à miroir interne

Pour la version miroir, il n'est pas possible d'indiquer le flux

MP = MONOPLAN

BP = BI-PLAN


With internal mirror

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE ANSI	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (MM)	LCL A (MM)	DIM. FLAM. L x H (MM)	DURÉE AC LIFE	FORM. FILAMENT
130485	H 66999	CP65	230	650	22 x 110	55	11 x 10	100	BP
130489	H 66984	CP63	230	1 000	30 x 110	55	11 x 15	150	BP

C1/41

GY16 POUR PRISE DE VUE - 3 200°K

For photography



MP = MONOPLAN

BP = BI-PLAN

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CODE ANSI	VOLTS	WATTS	DIMENSIONS D x L (MM)	FLUX LUMENS	LCL A (MM)	DIM. FLAM. L x H (MM)	DURÉE AC LIFE	FORM. FILAMENT
130616	H 164788	CP72/CP79	230	2 000	40 x 145	52 000	70	20 x 19	400	BP