


C4/3

## TUBES ECLAIRS

Flash tubes




Amorçage avec bobine XT B1 ou XT B1 C1 (tension d'amorçage mini 4000 volts)

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	U NOM. A VOLTS	U MINI. A VOLTS	NOMINAL WS	NBRE ÉCLAIRS SECONDE	DURÉE DE VIE LIFE
<b>Ø 3,2 x 28 mm (D x A)</b>						
130898	X 3228	350	220	13	15	2 000
<b>Ø 3,6 x 36 mm (D x A)</b>						
130900	X 3634	350	240	20	15	3 000
<b>Ø 3,6 x 45 mm (D x A)</b>						
130902	X 3644	350	240	35	15	3 000
<b>Ø 3,7 x 39 mm (D x A)</b>						
130904	X 3735	350	220	19,1	15	2 000

C4/4

## LAMPES XENON A ECLAIRS

Xenon flash lamps



Sous cloche pyrex avec socle octal

Xenon flash tubes under pyrex glass with octal socket

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES
130906	<b>XS 3516 P OCTAL</b>	SUR CLOCHE ET SOCLE OCTAL 8 BROCHES AVEC RESSORT DE MAINTIEN. CARACTÉRISTIQUES IDENTIQUES AU VQX S 3516 P. PEUT ÊTRE MONTÉ AVEC D'AUTRES TUBES AVEC HAUTEUR DE CLOCHE PYREX DIFFÉRENTS. ON PYREX GLASS AND 8 PINS OCTAL SOCKET WITH UP HOLDING SPRING. SAME CHARACTERISTICS THAN VQX S 3516 P. MAY BE MOUNTED W/OTHER TUBES W/DIFFERENT PYREX GLASS HBGHT.